


| Caractéristiques | 3 | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|
| Domaine d'utilisation | Applications pneumatique, sous vide et alimentaire | | | |
| Raccord 1 | filet ext. BSPT conique | | | |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage | | | |
| Raccord 2 | manchon enfichable | | | |
| Conception | Coude 90° | | | |
| Construction | Raccord fileté | | | |
| Couleur | noir | | | |
| Médiums | Air Fluides de process Gaz inertes comme N2/CO2 | | | |
| Matériau | Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile | | | |





| Article | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|--|
| Désignation | Ø d2 _(mm) | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | |
| JG 09 04 01 E | 4 | R 1/8" K | 10 | 29 | 24 | 15 | |
| JG 09 04 02 E | 4 | R 1/4" K | 11 | 29 | 24 | 17 | |
| JG 09 05 01 E | 5 | R 1/8" K | 10 | 29 | 24 | 15 | |
| JG 09 05 02 E | 5 | R 1/4" K | 11 | 29 | 24 | 17 | |
| JG 09 06 01 E | 6 | R 1/8" K | 10 | 32 | 27 | 17 | |
| JG 09 06 02 E | 6 | R 1/4" K | 11 | 32 | 27 | 17 | |
| JG 09 08 01 E | 8 | R 1/8" K | 10 | 35 | 30 | 17 | |
| JG 09 08 02 E | 8 | R 1/4" K | 11 | 35 | 30 | 17 | |
| JG 09 08 03 E | 8 | R 3/8" K | 13 | 35 | 30 | 20 | |
| JG 09 10 02 E | 10 | R 1/4" K | 11 | 40 | 35 | 20 | |
| JG 09 10 03 E | 10 | R 3/8" K | 13 | 40 | 35 | 20 | |
| JG 09 10 04 E | 10 | R 1/2" K | 16 | 40 | 35 | 22 | |
| JG 09 12 03 E | 12 | R 3/8" K | 13 | 49 | 44 | 24 | |
| JG 09 12 04 E | 12 | R 1/2" K | 16 | 49 | 44 | 24 | |

| Accessoires | | |
|-------------|--|--|
| JG 18 S | Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches | |
| JG 19 E | Couvercle de protection pour connecteur à fiches | |