

# JG 10 (zyl.)

## Raccord fileté, forme T

### Caractéristiques

<b>Domaine d'utilisation</b>	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire
<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur BSP cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	joint torique étanche sur manchon fileté
<b>Raccord 2 + 3</b>	manchon enfichable
<b>Conception</b>	Forme T
<b>Construction</b>	Raccord fileté
<b>Couleur</b>	noir
<b>Médiums</b>	Air Fluides de process Gaz inertes comme N <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub>
<b>Matériau</b>	Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile



### Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
JG 10 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	35	30	14
JG 10 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	35	31	17
JG 10 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	40	33	15
JG 10 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	40	34	17
JG 10 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	42	36	17
JG 10 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	42	37	17
JG 10 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	42	37	22
JG 10 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	50	42	20
JG 10 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	50	42	22
JG 10 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	40	42	27
JG 10 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	65	50	24
JG 10 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	65	50	27

### Accessoires

<b>JG 19 E</b>	Couvercle de protection pour connecteur à fiches
<b>JG 08</b>	Bouchons de fermeture
<b>JG 18 S</b>	Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches