


Caractéristiques	3			
Domaine d'utilisation	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire			
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique			
Étanchéité 1	joint torique étanche sur manchon fileté			
Raccord 2 + 3	manchon enfichable			
Conception	Forme L			
Construction	Raccord fileté			
Couleur	noir			
Médiums	Air Fluides de process Gaz inertes comme N2/CO2			
Matériau	Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile			





1

Article						
Désignation	Ø d2	G1	i	L1	L2	SW
	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
JG 11 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	42	24	14
JG 11 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	42	24	17
JG 11 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	46	27	27
JG 11 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	46	27	17
JG 11 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	49	30	17
JG 11 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	49	30	17
JG 11 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	49	30	22
JG 11 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	57	35	20
JG 11 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	57	35	22
JG 11 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	57	35	27
JG 11 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	71	44	24
JG 11 12 14 F	12	G 1/2" -14	12.5	71	44	27

Accessoires				
JG 19 E	Couvercle de protection pour connecteur à fiches			
JG 18 S	Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches			
JG 08	Bouchons de fermeture			