


Caractéristiques	•		
Domaine d'utilisation	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire		
Raccord 1	filet ext. BSPT conique		
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage		
Raccord 2 + 3	manchon enfichable		
Conception	Forme L		
Construction	Raccord fileté		
Couleur	noir		
Médiums	Air Fluides de process Gaz inertes comme N2/CO2		
Matériau	Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile		





Article							
Désignation	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	
JG 11 04 01 E	4	R 1/8" K	10	40	24	15	
JG 11 04 02 E	4	R 1/4" K	11	40	24	17	
JG 11 05 01 E	5	R 1/8" K	10	40	24	15	
JG 11 05 02 E	5	R 1/4" K	11	40	24	17	
JG 11 06 01 E	6	R 1/8" K	10	44	27	17	
JG 11 06 02 E	6	R 1/4" K	11	44	27	17	
JG 11 08 01 E	8	R 1/8" K	10	50	30	17	
JG 11 08 02 E	8	R 1/4" K	11	50	30	17	
JG 11 08 03 E	8	R 3/8" K	13	50	30	20	
JG 11 10 02 E	10	R 1/4" K	11	55	35	20	
JG 11 10 03 E	10	R 3/8" K	13	55	35	20	
JG 11 10 04 E	10	R 1/2" K	16	55	35	22	
JG 11 12 03 E	12	R 3/8" K	13	70	44	24	
JG 11 12 04 E	12	R 1/2" K	16	70	44	24	

Accessoires		
JG 08	Bouchons de fermeture	
JG 19 E	Couvercle de protection pour connecteur à fiches	
JG 18 S	Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches	