

JG 23

Connecteur à fiches, forme Y

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Domaine d'utilisation | Applications pneumatique, sous vide et alimentaire |
| Raccord 1 - 3 | manchon enfichable |
| Conception | Forme Y |
| Construction | Connecteurs à fiches |
| Couleur | noir |
| Médiums | Air Fluides de process Gaz inertes comme N ₂ /CO ₂ |
| Matériau | Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile |



Article

| Désignation | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|
| JG 23 04 E | 4 | 37,0 | 28,5 | 15,0 |
| JG 23 06 E | 6 | 35,5 | 26,8 | 12,9 |
| JG 23 08 E | 8 | 39,8 | 35,1 | 17,8 |
| JG 23 12 E | 12 | 55,5 | 44,2 | 21,9 |

Accessoires

| | |
|---------|--|
| JG 19 E | Couvercle de protection pour connecteur à fiches |
| JG 18 S | Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches |
| JG 08 | Bouchons de fermeture |