

# LSK G AC

Accouplement à griffes (air)

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Construction	Raccord souple à griffes
Ajout de construction	avec doubles cames de sécurité
Raccord 1	Raccord de tuyau
Raccord 2	accouplement à griffes
Étanchéité 2	Bague d'étanchéité en caoutchouc
Température min.	-40 °C
Température max.	95 °C
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



## Article

Désignation	pour diamètre int. du tuyau (mm)	Pouce	Intervalle entre taquets (mm)	Pression de service en bar
LSK NW 06 G AC	6	1/4"	42	PN 10
LSK NW 10 G AC	10	3/8"	42	PN 10
LSK NW 13 G AC	13	1/2"	42	PN 10
LSK NW 16 G AC	16	5/8"	42	PN 10
LSK NW 20 G AC	20	3/4"	42	PN 10
LSK NW 25 G AC	25	1"	42	PN 10

## Gamme de produits

LSK G Accouplement à griffes (air), Fonte

## Accessoires

LSK GDOR Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes

## Pièces de rechange

LSK GOOR Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes