

# LSK GDOR

Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Construction          | Anneau de caoutchouc pour accouplements à griffes |
| Ajout de construction | résistant à la vapeur                             |
| Température min.      | -40 °C  |
| Température max.      | 200 °C  |
| Matériau              | Silicone  |



## Article

| Désignation | Ø extérieur<br>(mm) | Ø intérieur<br>(mm) | h<br>(mm) |
|-------------|---------------------|---------------------|-----------|
| LSK GDOR    | 33                  | 20                  | 10        |

## accessoire pour les produits suivants

|             |   |
|-------------|---|
| LSK G D     | Accouplement à griffes (air), rotatif           |
| LSK IR D    | Accouplement à griffes (air), rotatif           |
| LSK G AC    | Accouplement à griffes (air)                    |
| LSK G       | Accouplement à griffes (air)                    |
| LSK HR G    | Accouplement à griffes (air)                    |
| LSK HR G AC | Accouplement à griffes (air)                    |
| LSK HR G D  | Accouplement à griffes (air), rotatif           |
| LSK IR G    | Accouplement à griffes (air)                    |
| LSK SB G    | Accouplement à griffes (air), ruban de sécurité |
| LSK SB G D  | Accouplement à griffes (air), ruban de sécurité |