# LSK GOOR

Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Anneau de caoutchouc pour accouplements à griffes |
| **Ajout de construction** | caoutchouc synthétique résistant à l'huile |
| **Température min.** | -40 °C |
| **Température max.** | 95 °C |
| **Matériau** | Perbunan |



## Article

| Désignation | Ø extérieur (mm) | Ø intérieur (mm) | h (mm) |
|---|---|---|---|
| **LSK GOOR** | 34 | 20 | 10,5 |

## pièce de rechange pour les produits suivants

| | |
|---|---|
| **LSK SB G** | Accouplement à griffes (air), ruban de sécurité |
| **LSK IR G** | Accouplement à griffes (air) |
| **LSK HR G** | Accouplement à griffes (air) |
| **LSK G AC** | Accouplement à griffes (air) |
| **LSK G** | Accouplement à griffes (air) |
| **LSK HR G AC** | Accouplement à griffes (air) |
| **LSK SB G D** | Accouplement à griffes (air), ruban de sécurité |
| **LSK HR G D** | Accouplement à griffes (air), rotatif |
| **LSK G D** | Accouplement à griffes (air), rotatif |
| **LSK IR D** | Accouplement à griffes (air), rotatif |
| **LSK VERSCHLUSS** | Fermeture pour accouplement à griffes |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*