LSK GOOR

Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes

Caractéristiques

Construction	Anneau de caoutchouc pour accouplements à griffes
Ajout de construction	caoutchouc synthétique résistant à l'huile
Température min.	-40 °C
Température max.	95 °C
Matériau	Perbunan



Article

Désignation	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	h (mm)
LSK GOOR	34	20	10,5

pièce de rechange pour les produits suivants

LSK SB G	Accouplement à griffes (air), ruban de sécurité
LSK IR G	Accouplement à griffes (air)
LSK HR G	Accouplement à griffes (air)
LSK G AC	Accouplement à griffes (air)
LSK G	Accouplement à griffes (air)
LSK HR G AC	Accouplement à griffes (air)
LSK SB G D	Accouplement à griffes (air), ruban de sécurité
LSK HR G D	Accouplement à griffes (air), rotatif
LSK G D	Accouplement à griffes (air), rotatif
LSK IR D	Accouplement à griffes (air), rotatif
LSK VERSCHLUSS	Fermeture pour accouplement à griffes

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.