LSK HR G AC
Accouplement à griffes (air)

Caractéristiques

Construction	Accouplement de filet ext. à griffes
Ajout de construction	avec doubles cames de sécurité
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Raccord 2	accouplement à griffes
Étanchéité 2	Bague d'étanchéité en caoutchouc
Température min.	-40 °C
Température max.	95 °C
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Article

Désignation	Filet de raccord	Intervalle entre taquets (mm)	Pression de service en bar
LSK NW 10 HR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 HR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 20 HR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 HR G AC	G 1" -11	42	PN 10

Gamme de produits

LSK G	Accouplement à griffes (air), Fonte

Accessoires

LSK GDOR	Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes

Pièces de rechange

LSK GOOR	Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.