LSK IR G

Accouplement à griffes (air)

Caractéristiques

Construction	Accouplement de filet int. à griffes
Ajout de construction	avec doubles cames de sécurité
Raccord 1	filet int. BSP cylindrique
Raccord 2	accouplement à griffes
Étanchéité 2	Bague d'étanchéité en caoutchouc
Norme	DIN 3489
Température min.	-40 °C
Température max.	95 °C
Matériau	Fonte
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Article

Désignation	Filet de raccord	Intervalle entre taquets (mm)	Pression de service en bar
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10

Gamme de produits

LSK IR G AC	Accouplement à griffes (air), Acier

Accessoires

LSK GDOR	Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes

Pièces de rechange

LSK GOOR	Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.