

Caractéristiques			
Construction	Accouplement de filet int. à griffes		
Ajout de construction	avec doubles cames de sécurité		
Raccord 1	filet int. BSP cylindrique		
Raccord 2	accouplement à griffes		
Étanchéité 2	Bague d'étanchéité en caoutchouc		
Norme	DIN 3489		
Température min.	-40 °C		
Température max.	95 °C		
Matériau	Fonte		
Traitement de surface	revêtement galvanisé		



## Article

7111010					
Désignation	Filet de raccord	Intervalle entre taquets	Pression de service en bar		
LSK NW 06 IR G	G 1/4" -19	42	PN 10		
LSK NW 10 IR G	G 3/8" -19	42	PN 10		
LSK NW 13 IR G	G 1/2" -14	42	PN 10		
LSK NW 20 IR G	G 3/4" -14	42	PN 10		
LSK NW 25 IR G	G 1" -11	42	PN 10		
LSK NW 32 IR G	G 1.1/4" -11	42	PN 10		

## Gamme de produits

LSK IR G AC Accouplement à griffes (air), Acier

## Accessoires

LSK GDOR Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes

## Pièces de rechange

LSK GOOR Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes