

# LSK IR G AC

Accouplement à griffes (air)

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Construction</b>	Accouplement de filet int. à griffes
<b>Ajout de construction</b>	avec doubles cames de sécurité
<b>Raccord 1</b>	filet int. BSP cylindrique
<b>Raccord 2</b>	accouplement à griffes
<b>Étanchéité 2</b>	Bague d'étanchéité en caoutchouc
<b>Température min.</b>	-40 °C
<b>Température max.</b>	95 °C
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



## Article

Désignation	Filet de raccord	Intervalle entre taquets (mm)	Pression de service en bar
LSK NW 10 IR G AC	G 3/8" -19	42	PN 10
LSK NW 13 IR G AC	G 1/2" -14	42	PN 10
LSK NW 16 IR G AC	G 5/8" -14	42	PN 10
LSK NW 20 IR G AC	G 3/4" -14	42	PN 10
LSK NW 25 IR G AC	G 1" -11	42	PN 10

## Gamme de produits

LSK G Accouplement à griffes (air), Fonte

## Accessoires

LSK GDOR Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes

## Pièces de rechange

LSK GOOR Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes