

# LSK SB G D

Accouplement à griffes (air), ruban de sécurité

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Construction</b>	Raccord souple à griffes rotatif
<b>Ajout de construction</b>	avec doubles cames de sécurité et collier de sécurité
<b>Raccord 1</b>	Raccord de tuyau
<b>Raccord 2</b>	accouplement à griffes
<b>Étanchéité 2</b>	Bague d'étanchéité en caoutchouc
<b>Norme</b>	DIN 3489
<b>Température min.</b>	-40 °C
<b>Température max.</b>	95 °C
<b>Matériau</b>	Tête d'accouplement en fonte malléable / douille en acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



## Article

Désignation	pour diamètre int. du tuyau (mm)	Pouce	Intervalle entre taquets (mm)	Pression de service en bar
LSK NW 13 SB G D	13	1/2"	42	PN 16
LSK NW 19 SB G D	19	3/4"	42	PN 16
LSK NW 25 SB G D	25	1"	42	PN 16

## Accessoires

LSK GDOR Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes

## Pièces de rechange

LSK GOOR Anneau de caoutchouc pour accouplement à griffes