

SNK 45 KU M

Graisseur conique, sphère, coude 45°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|--------------------------------|--|
| Raccord 1 | filet ext. métrique conique |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 | raccord de graissage |
| Construction | Graisseur conique |
| Ajout de construction | Conception sphérique |
| Conception | Coude 45° |
| Norme | DIN 71412 |
| Caractéristique supplémentaire | Raccord de graissage, diamètre de la tête 6,5 mm |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| SNK 45 KU M05-0.8 | M 5 x 0,8 K | 5,5 | 23,5 | 10,5 | 9 |
| SNK 45 KU M06-1.0 | M 6 x 1 K | 5,5 | 23,5 | 10,5 | 9 |
| SNK 45 KU M08-1.0 | M 8 x 1 K | 5,5 | 23,5 | 10,5 | 9 |
| SNK 45 KU M10-1.0 | M 10 x 1 K | 5,5 | 25,0 | 11,5 | 11 |

Gamme de produits

SNK 45 KU M V2