
3 BKHL L / 3 BKHS L

Robinet à boisseau sphérique 3 voies (modèle bloc)



Caractéristiques						
Raccord 1 - 3	filet ext. métrique cylindrique					
Étanchéité 1 - 3	Cône intérieur 24°					
Perçage	forme L					
Longueur de course de couplage	0°; 90°					
Température min.	-10 °C					
Température max.	80 °C					
Matériau	Boîtier, sphère et arbre de manœuvre en acier Étanchéité de la sphère en POM Joint torique en NBR					
Traitement de surface	bruni					





1

Remarque

Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique.

Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords.

Article									
Désignation	DN*	Série	pour Ø ext. du tube en	Filet de raccord	Recouvrement	LW (mm)	Pression de service en bar	SW (mm)	SF*
3 BKHL 04 L	4	L	6	M 12x1,5	positif (fermé)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 06 L	6	L	8	M 14x1,5	positif (fermé)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHL 08 L	8	L	10	M 16x1,5	positif (fermé)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 10 L	10	L	12	M 18x1,5	positif (fermé)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHL 13 L	12	L	15	M 22x1,5	positif (fermé)	12,5	PN 400	14	1,5
3 BKHL 16 L	16	L	18	M 26x1,5	positif (fermé)	12,5	PN 400	17	1,5
3 BKHL 20 L	19	L	22	M 30x2	positif (fermé)	19,0	PN 400	17	1,5
3 BKHL 25 L	25	L	28	M 36x2	positif (fermé)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 32 L	31	L	35	M 45x2	positif (fermé)	24,0	PN 350	17	1,5
3 BKHL 40 L	38	L	42	M 52x2	positif (fermé)	36,0	PN 63	22	1,5
3 BKHS 04 L	4	S	8	M 16x1,5	positif (fermé)	5,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 06 L	6	S	10	M 18x1,5	positif (fermé)	6,0	PN 500	12	1,5
3 BKHS 08 L	8	S	12	M 20x1,5	positif (fermé)	7,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 10 L	10	S	14	M 22x1,5	positif (fermé)	9,0	PN 500	14	1,5
3 BKHS 13 L	12	S	16	M 24x1,5	positif (fermé)	11,5	PN 400	14	1,5
3 BKHS 16 L	16	S	20	M 30x2	positif (fermé)	11,5	PN 400	17	1,5
3 BKHS 20 L	19	S	25	M 36x2	positif (fermé)	18,0	PN 400	17	1,5
3 BKHS 25 L	25	S	30	M 42x2	positif (fermé)	22,0	PN 350	17	1,5
3 BKHS 32 L	31	S	38	M 52x2	positif (fermé)	30,0	PN 350	17	1,5

DN = diamètre nominal, dimension nominale - Série : LL = très léger L = léger S = lourd - LW = diamètre intérieur - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - SW = largeur de clé - SF = coefficient de sécurité

Pièces de rechange		
BK ANSCHLAG	Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique	
BK GEKR GRIFF SW	Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique	