


Caractéristiques						
Raccord 1 - 3	filet ext. métrique cylindrique					
Étanchéité 1 - 3	Cône intérieur 24°					
Conception	structure compacte					
Perçage	forme T					
Longueur de course de couplage	0°; 90°					
Température min.	-10 °C					
Température max.	80 °C					
Matériau	Boîtier, sphère et arbre de manœuvre en acier Étanchéité de la sphère en POM Joint torique en NBR					
Traitement de surface	bruni					





Remarque

Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique. Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords.

Article										
Désignation	DN*	Série	pour Ø ext. du tube en	Filet de raccord	Recouvrement	LW (mm)	Pression de service en bar	SW (mm)	SF*	
3 BKHL 04 TK	4	L	6	M 14x1,5	négatif (ouvert)	5,0	PN 400	9	1,5	
3 BKHL 06 TK	6	L	8	M 14x1,5	négatif (ouvert)	6,0	PN 400	9	1,5	
3 BKHL 08 TK	8	L	10	M 16x1,5	négatif (ouvert)	7,0	PN 400	9	1,5	
3 BKHL 10 TK	10	L	12	M 18x1,5	négatif (ouvert)	9,0	PN 400	9	1,5	
3 BKHL 13 TK	12	L	15	M 22x1,5	négatif (ouvert)	11,5	PN 350	9	1,5	
3 BKHL 16 TK	16	L	18	M 26x1,5	négatif (ouvert)	14,0	PN 350	12	1,5	

DN = diamètre nominal, dimension nominale — Série : LL = très léger L = léger S = lourd — LW = diamètre intérieur — PN = Pression nominale PB = Pression de service max. — SW = largeur de clé — SF = coefficient de sécurité

Gamme de produits

3 BKHL TK VZ / 3 BKHS TK VZ Robinet à boisseau sphérique 3 voies (modèle bloc), revêtement galvanisé

Pièces de rechange				
BK ANSCHLAG	Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique			
BK GEKR GRIFF SW	Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique			