
4 BKHL X / 4 BKHS X

Robinet à boisseau sphérique 4 voies



Caractéristiques						
Raccord 1 - 4	filet ext. métrique cylindrique					
Étanchéité 1 - 4	Cône intérieur 24°					
Perçage	forme X					
Longueur de course de couplage	0°; 90°					
Température min.	-10 °C					
Température max.	80 °C					
Matériau	Boîtier, sphère et arbre de manœuvre en acier Étanchéité de la sphère en POM Joint torique en NBR					
Traitement de surface	bruni					





1

Remarque

Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords. Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique.

Article									
Désignation	DN*	Série	pour Ø ext. du tube en	Filet de raccord	Recouvrement	LW (mm)	Pression de service en bar	SW (mm)	SF*
4 BKHL 04 X	4	L	6	M 12x1,5	positif (fermé)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 06 X	6	L	8	M 14x1,5	positif (fermé)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHL 08 X	8	L	10	M 16x1,5	positif (fermé)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 10 X	10	L	12	M 18x1,5	positif (fermé)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHL 13 X	12	L	15	M 22x1,5	positif (fermé)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHL 16 X	16	L	18	M 26x1,5	positif (fermé)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHL 20 X	19	L	22	M 30x2	positif (fermé)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHL 25 X	25	L	28	M 36x2	positif (fermé)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 32 X	31	L	35	M 45x2	positif (fermé)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHL 40 X	38	L	42	M 52x2	positif (fermé)	33,0	PN 63	22	1,5
4 BKHS 04 X	4	S	8	M 16x1,5	positif (fermé)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 06 X	6	S	10	M 18x1,5	positif (fermé)	5,0	PN 500	12	1,5
4 BKHS 08 X	8	S	12	M 20x1,5	positif (fermé)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 10 X	10	S	14	M 22x1,5	positif (fermé)	7,5	PN 500	14	1,5
4 BKHS 13 X	12	S	16	M 24x1,5	positif (fermé)	11,5	PN 400	14	1,5
4 BKHS 16 X	16	S	20	M 30x2	positif (fermé)	11,5	PN 400	17	1,5
4 BKHS 20 X	19	S	25	M 36x2	positif (fermé)	18,0	PN 400	17	1,5
4 BKHS 25 X	25	S	30	M 42x2	positif (fermé)	22,0	PN 350	17	1,5
4 BKHS 32 X	31	S	38	M 52x2	positif (fermé)	22,0	PN 350	17	1,5

DN = diamètre nominal, dimension nominale - Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - LW = diamètre intérieur - SW = largeur de clé - SF = coefficient de sécurité

Pièces de rechange				
BK ANSCHLAG Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique				
BK GEKR GRIFF SW	Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique			