


Caractéristiques					
Raccord 1 - 4	filet int. BSP cylindrique				
Étanchéité 1 - 4	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.				
Perçage	forme L et orifice de décharge				
Longueur de course de couplage	0°; 45°; 90°				
Température min.	-10 °C				
Température max.	80 °C				
Matériau	Boîtier, sphère et arbre de manœuvre en acier Étanchéité de la sphère en POM Joint torique en NBR				
Traitement de surface	bruni				





Remarque

Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique. Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords.

Article								
Désignation	DN*	Filet de raccord	Recouvrement	LW (mm)	Pression de service en bar	SW (mm)	SF*	
4 BKR 04 L	4	G 1/8" -28	négatif (ouvert)	5,0	PN 500	12	1,5	
4 BKR 06 L	6	G 1/4" -19	négatif (ouvert)	6,0	PN 500	12	1,5	
4 BKR 10 L	10	G 3/8" -19	négatif (ouvert)	9,0	PN 500	14	1,5	
4 BKR 13 L	12	G 1/2" -14	négatif (ouvert)	12,5	PN 400	14	1,5	
4 BKR 20 L	19	G 3/4" -14	négatif (ouvert)	19,0	PN 400	17	1,5	
4 BKR 25 L	25	G 1" -11	négatif (ouvert)	24,0	PN 350	17	1,5	
4 BKR 32 L	31	G 1.1/4" -11	négatif (ouvert)	24,0	PN 350	17	1,5	
4 BKR 40 L	38	G 1.1/2" -11	négatif (ouvert)	36,0	PN 63	22	1,5	

DN = diamètre nominal, dimension nominale - LW = diamètre intérieur - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - SW = largeur de clé - SF = coefficient de sécurité

Pièces de rechange		
BK ANSCHLAG Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique		
BK GEKR GRIFF SW	Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique	