


Caractéristiques				
Raccord 1 - 4	filet int. BSP cylindrique			
Étanchéité 1 - 4	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.			
Perçage	forme T			
Longueur de course de couplage	0°; 90°; 180°			
Température min.	-10 °C			
Température max.	80 °C			
Matériau	Boîtier, sphère et arbre de manœuvre en acier Étanchéité de la sphère en POM Joint torique en NBR			
Traitement de surface	bruni			





## Remarque

Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique. Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords.

DN*	Filet de raccord	Recouvrement	LW (mm)	Pression de service en bar	SW (mm)	SF*
4	G 1/8" -28	positif (fermé)	5,0	PN 500	12	1,5
6	G 1/4" -19	positif (fermé)	6,0	PN 500	12	1,5
10	G 3/8" -19	positif (fermé)	9,0	PN 500	14	1,5
12	G 1/2" -14	positif (fermé)	12,5	PN 400	14	1,5
19	G 3/4" -14	positif (fermé)	19,0	PN 400	17	1,5
25	G 1" -11	positif (fermé)	24,0	PN 350	17	1,5
31	G 1.1/4" -11	positif (fermé)	24,0	PN 350	17	1,5
38	G 1.1/2" -11	positif (fermé)	36,0	PN 63	22	1,5
	4 6 10 12 19 25 31	4 G 1/8" -28 6 G 1/4" -19 10 G 3/8" -19 12 G 1/2" -14 19 G 3/4" -14 25 G 1" -11 31 G 1.1/4" -11	4 G 1/8" -28 positif (fermé) 6 G 1/4" -19 positif (fermé) 10 G 3/8" -19 positif (fermé) 12 G 1/2" -14 positif (fermé) 19 G 3/4" -14 positif (fermé) 25 G 1" -11 positif (fermé) 31 G 1.1/4" -11 positif (fermé)	4         G 1/8" -28         positif (fermé)         5,0           6         G 1/4" -19         positif (fermé)         6,0           10         G 3/8" -19         positif (fermé)         9,0           12         G 1/2" -14         positif (fermé)         12,5           19         G 3/4" -14         positif (fermé)         19,0           25         G 1" -11         positif (fermé)         24,0           31         G 1.1/4" -11         positif (fermé)         24,0	4         G 1/8" -28         positif (fermé)         5,0         PN 500           6         G 1/4" -19         positif (fermé)         6,0         PN 500           10         G 3/8" -19         positif (fermé)         9,0         PN 500           12         G 1/2" -14         positif (fermé)         12,5         PN 400           19         G 3/4" -14         positif (fermé)         19,0         PN 400           25         G 1" -11         positif (fermé)         24,0         PN 350           31         G 1.1/4" -11         positif (fermé)         24,0         PN 350	4         G 1/8" -28         positif (fermé)         5,0         PN 500         12           6         G 1/4" -19         positif (fermé)         6,0         PN 500         12           10         G 3/8" -19         positif (fermé)         9,0         PN 500         14           12         G 1/2" -14         positif (fermé)         12,5         PN 400         14           19         G 3/4" -14         positif (fermé)         19,0         PN 400         17           25         G 1" -11         positif (fermé)         24,0         PN 350         17           31         G 1.1/4" -11         positif (fermé)         24,0         PN 350         17

DN = diamètre nominal, dimension nominale - LW = diamètre intérieur - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - SW = largeur de clé - SF = coefficient de sécurité

Pièces de rechange		
<b>BK ANSCHLAG</b>	Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique	
<b>BK GEKR GRIFF SW</b>	Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique	