

BK GFS

Robinet à boisseau sphérique 2 voies (modèle bloc)

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 + 2	contre-bride SAE
Étanchéité 1 + 2	à garniture plate avec joint torique SF
Longueur de course de couplage	0°; 90°
Température min.	-10 °C
Température max.	80 °C
Matériau	Boîtier, sphère et arbre de manœuvre en acier Étanchéité de la sphère en POM Joint torique en NBR
Traitement de surface	bruni



Remarque

Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords.
Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique.

Article

Désignation	DN*	Plage de pression	Taille de la bride	LW (mm)	Pression PN	SW (mm)	SF*
BK GFS 20	19	3000 psi	3/4"	20	315 bar	14	1,5
BK GFS 25	25	3000 psi	1"	24	315 bar	14	1,5
BK GFS 6 20	19	6000 psi	3/4"	20	400 bar	14	1,5
BK GFS 6 25	25	6000 psi	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = diamètre nominal, dimension nominale – LW = diamètre intérieur – PN = Pression nominale – PB = Pression de service max. – SW = largeur de clé – SF = coefficient de sécurité

Pièces de rechange

BK ANSCHLAG	Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique
BK GEKR GRIFF SW	Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique