

BK SF GFS

Robinet à boisseau sphérique 2 voies (modèle bloc)

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Bride SAE
Raccord 2	contre-bride SAE
Étanchéité 1 + 2	à garniture plate avec joint torique SF
Longueur de course de couplage	0°; 90°
Température min.	-10 °C
Température max.	80 °C
Matériau	Boîtier, sphère et arbre de manœuvre en acier Étanchéité de la sphère en POM Joint torique en NBR
Traitement de surface	bruni



Remarque

Se reporter à la notice d'utilisation des robinets à boisseau sphérique.
Veuillez respecter les indications de pression autorisée des raccords.

Article

Désignation	DN*	Plage de pression	Taille de la bride	LW (mm)	Pression PN	SW (mm)	SF*
BK SF 20 GFS	19	3000 psi	3/4"	20	315 bar	14	1,5
BK SF 25 GFS	25	3000 psi	1"	24	315 bar	14	1,5
BK SF 620 GFS	19	6000 psi	3/4"	20	400 bar	14	1,5
BK SF 625 GFS	25	6000 psi	1"	24	400 bar	14	1,5

DN = diamètre nominal, dimension nominale - LW = diamètre intérieur - PN = Pression nominale - PB = Pression de service max. - SW = largeur de clé - SF = coefficient de sécurité

Pièces de rechange

BK ANSCHLAG	Rondelle de butée pour robinet à boisseau sphérique
BK GEKR GRIFF SW	Poignée (contre-coudée) pour robinet à boisseau sphérique