2 OK VC
Pince à 2 oreilles

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Fixations de tuyau dans la gamme de basse et de moyenne pression
Matériau	Acier
Traitement de surface	zingué brillant chrome



Article

Désignation	Plage de serrage (mm)	Largeur de bande (mm)
2 OK 3-5 VC	3,0 - 5,0	5,0
2 OK 3.1-4.1 VC	3,1 - 4,1	3,5
2 OK 3.5-4.5 VC	3,5 - 4,5	3,5
2 OK 5-7 VC	5,0 - 7,0	6,0
2 OK 7-9 VC	7,0 - 9,0	7,0
2 OK 8-11 VC	8,0 - 11,0	7,0
2 OK 9-11 VC	9,0 - 11,0	7,0
2 OK 11-13 VC	11,0 - 13,0	7,0
2 OK 13-15 VC	13,0 - 15,0	7,5
2 OK 15-17 VC	15,0 - 17,0	8,0
2 OK 15-18 VC	15,0 - 18,0	8,0
2 OK 16-19 VC	16,0 - 19,0	8,0
2 OK 17-20 VC	17,0 - 20,0	8,5
2 OK 19-22 VC	19,0 - 22,0	9,0
2 OK 20-23 VC	20,0 - 23,0	9,0
2 OK 22-25 VC	22,0 - 25,0	10,0
2 OK 23-25 VC	23,0 - 25,0	10,0
2 OK 23-27 VC	23,0 - 27,0	10,0
2 OK 25-28 VC	25,0 - 28,0	10,0
2 OK 27-31 VC	27,0 - 31,0	10,0
2 OK 28-31 VC	28,0 - 31,0	10,0
2 OK 31-34 VC	31,0 - 34,0	10,0
2 OK 34-37 VC	34,0 - 37,0	10,0
2 OK 37-40 VC	37,0 - 40,0	10,0
2 OK 40-43 VC	40,0 - 43,0	10,0
2 OK 43-46 VC	43,0 - 46,0	10,0

Gamme de produits

2 OK	Pince à 2 oreilles, revêtement galvanisé
2 OK VA	Pince à 2 oreilles, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.