

Caractéristiques		
Construction	colliers pour tuyaux sans vis	
Matériau	Acier nickel-chrome antirouille	



Description

Le collier de tuyau CLIC est un élément de raccord d'une grande fiabilité pour les systèmes de tubulures.

Article			
Désignation	Plage de serrage (mm)	Largeur de bande	
		(mm)	
CLIC 11.5-12.5	11,5 - 12,5	7,0	
CLIC 12-13	12,0 - 13,0	7,0	
CLIC 13-14	12,5 - 14,0	8,0	
CLIC 14-15	13,5 - 15,0	8,0	
CLIC 15-16	14,5 - 16,0	8,0	
CLIC 16-17	15,5 - 17,0	8,0	
CLIC 17-18	16,5 - 18,0	8,0	
CLIC 18-19	17,5 - 19,0	8,0	
CLIC 19-20	18,5 - 20,0	8,0	
CLIC 20-21	19,5 - 21,0	8,0	
CLIC 20.5-21.5	20,5 - 22,0	8,0	
CLIC 21.5-23	21,5 - 23,0	8,0	
CLIC 22.5-24	22,5 - 24,0	8,0	
CLIC 23.5-25	23,5 - 25,0	8,0	
CLIC 25.5-27	25,5 - 27,0	8,0	
CLIC 26.5-28	26,5 - 28,0	8,0	

Accessoires	
CLIC ZANGE	Pince pour collier CLIC