

NRS W4 (12 mm)

Collier de maintien

HANSA FLEX

Caractéristiques

Domaine d'utilisation pour la fixation de tubes, tuyaux et câbles

Construction Collier de maintien

Ajout de construction avec profil en caoutchouc

Norme DIN 3016

Matériau Acier nickel-chrome (1.4301)



Article

Désignation	Ø minimum (mm)	Largeur de bande (mm)	Perçage Ø (mm)
NRS 05-12 W4	5	12,0	5,3
NRS 06-12 W4	6	12,0	5,3
NRS 07-12 W4	7	12,0	5,3
NRS 08-12 W4	8	12,0	5,3
NRS 09-12 W4	9	12,0	5,3
NRS 10-12 W4	10	12,0	5,3
NRS 11-12 W4	11	12,0	5,3
NRS 12-12 W4	12	12,0	5,3
NRS 13-12 W4	13	12,0	5,3
NRS 14-12 W4	14	12,0	5,3
NRS 15-12 W4	15	12,0	5,3
NRS 16-12 W4	16	12,0	5,3
NRS 17-12 W4	17	12,0	5,3
NRS 18-12 W4	18	12,0	5,3
NRS 19-12 W4	19	12,0	5,3
NRS 20-12 W4	20	12,0	5,3
NRS 21-12 W4	21	12,0	5,3
NRS 22-12 W4	22	12,0	5,3
NRS 23-12 W4	23	12,0	5,3
NRS 24-12 W4	24	12,0	5,3
NRS 25-12 W4	25	12,0	5,3

Gamme de produits

NRS (12 mm) Collier de maintien, Acier

NRS (9 mm) Collier de maintien, Acier

NRS (15 mm) Collier de maintien, Acier

NRS W4 (15 mm) Collier de maintien, Acier nickel-chrome (1.4301)

NRS (20 mm) Collier de maintien, Acier

NRS W4 (20 mm) Collier de maintien, Acier nickel-chrome (1.4301)

NRS (25 mm) Collier de maintien, Acier