# NRS W4 (12 mm)
Collier de maintien

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | pour la fixation de tubes, tuyaux et câbles |
| **Construction** | Collier de maintien |
| **Ajout de construction** | avec profil en caoutchouc |
| **Norme** | DIN 3016 |
| **Matériau** | Acier nickel-chrome (1.4301) |



## Article

| Désignation | Ø minimum (mm) | Largeur de bande (mm) | Perçage Ø (mm) |
|---|---|---|---|
| **NRS 05-12 W4** | 5 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 06-12 W4** | 6 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 07-12 W4** | 7 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 08-12 W4** | 8 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 09-12 W4** | 9 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 10-12 W4** | 10 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 11-12 W4** | 11 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 12-12 W4** | 12 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 13-12 W4** | 13 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 14-12 W4** | 14 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 15-12 W4** | 15 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 16-12 W4** | 16 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 17-12 W4** | 17 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 18-12 W4** | 18 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 19-12 W4** | 19 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 20-12 W4** | 20 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 21-12 W4** | 21 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 22-12 W4** | 22 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 23-12 W4** | 23 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 24-12 W4** | 24 | 12,0 | 5,3 |
| **NRS 25-12 W4** | 25 | 12,0 | 5,3 |

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **NRS (12 mm)** | Collier de maintien, Acier |
| **NRS (9 mm)** | Collier de maintien, Acier |
| **NRS (15 mm)** | Collier de maintien, Acier |
| **NRS W4 (15 mm)** | Collier de maintien, Acier nickel-chrome (1.4301) |
| **NRS (20 mm)** | Collier de maintien, Acier |
| **NRS W4 (20 mm)** | Collier de maintien, Acier nickel-chrome (1.4301) |
| **NRS (25 mm)** | Collier de maintien, Acier |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*