

# NRS W4 (15 mm)

Collier de maintien

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Domaine d'utilisation	pour la fixation de tubes, tuyaux et câbles
Construction	Pipe clamp
Ajout de construction	avec profil en caoutchouc
Norme	DIN 3016
Matériau	Acier nickel-chrome (1.4301)



## Article

Désignation	Ø minimum (mm)	Largeur de bande (mm)	Perçage Ø (mm)
NRS 05-15 W4	5	15,0	6,4
NRS 06-15 W4	6	15,0	6,4
NRS 07-15 W4	7	15,0	6,4
NRS 08-15 W4	8	15,0	6,4
NRS 09-15 W4	9	15,0	6,4
NRS 10-15 W4	10	15,0	6,4
NRS 11-15 W4	11	15,0	6,4
NRS 12-15 W4	12	15,0	6,4
NRS 13-15 W4	13	15,0	6,4
NRS 14-15 W4	14	15,0	6,4
NRS 15-15 W4	15	15,0	6,4
NRS 16-15 W4	16	15,0	6,4
NRS 17-15 W4	17	15,0	6,4
NRS 18-15 W4	18	15,0	6,4
NRS 19-15 W4	19	15,0	6,4
NRS 20-15 W4	20	15,0	6,4
NRS 21-15 W4	21	15,0	6,4
NRS 22-15 W4	22	15,0	6,4
NRS 23-15 W4	23	15,0	6,4
NRS 24-15 W4	24	15,0	6,4
NRS 25-15 W4	25	15,0	6,4
NRS 26-15 W4	26	15,0	6,4
NRS 27-15 W4	27	15,0	6,4
NRS 28-15 W4	28	15,0	6,4
NRS 29-15 W4	29	15,0	6,4
NRS 30-15 W4	30	15,0	6,4
NRS 31-15 W4	31	15,0	6,4
NRS 32-15 W4	32	15,0	6,4
NRS 33-15 W4	33	15,0	6,4
NRS 34-15 W4	34	15,0	6,4
NRS 35-15 W4	35	15,0	6,4
NRS 36-15 W4	36	15,0	6,4
NRS 37-15 W4	37	15,0	6,4
NRS 38-15 W4	38	15,0	6,4
NRS 39-15 W4	39	15,0	6,4
NRS 40-15 W4	40	15,0	6,4

## Gamme de produits

NRS (15 mm)	Collier de maintien, Acier
NRS (9 mm)	Collier de maintien, Acier
NRS (12 mm)	Collier de maintien, Acier
NRS W4 (12 mm)	Collier de maintien, Acier nickel-chrome (1.4301)
NRS (20 mm)	Collier de maintien, Acier
NRS W4 (20 mm)	Collier de maintien, Acier nickel-chrome (1.4301)
NRS (25 mm)	Collier de maintien, Acier