

# NRS W4 (20 mm)

Collier de maintien

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Domaine d'utilisation | pour la fixation de tubes, tuyaux et câbles |
| Construction          | Pipe clamp                                  |
| Ajout de construction | avec profil en caoutchouc                   |
| Norme                 | DIN 3016                                    |
| Matériau              | Acier nickel-chrome (1.4301)                |



## Article

| Désignation  | Ø minimum (mm) | Largeur de bande (mm) | Perçage Ø (mm) |
|--------------|----------------|-----------------------|----------------|
| NRS 10-20 W4 | 10             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 11-20 W4 | 11             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 12-20 W4 | 12             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 13-20 W4 | 13             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 14-20 W4 | 14             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 15-20 W4 | 15             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 16-20 W4 | 16             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 17-20 W4 | 17             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 18-20 W4 | 18             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 19-20 W4 | 19             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 20-20 W4 | 20             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 21-20 W4 | 21             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 22-20 W4 | 22             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 23-20 W4 | 23             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 24-20 W4 | 24             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 25-20 W4 | 25             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 26-20 W4 | 26             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 27-20 W4 | 27             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 28-20 W4 | 28             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 29-20 W4 | 29             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 30-20 W4 | 30             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 31-20 W4 | 31             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 32-20 W4 | 32             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 33-20 W4 | 33             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 34-20 W4 | 34             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 35-20 W4 | 35             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 36-20 W4 | 36             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 37-20 W4 | 37             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 38-20 W4 | 38             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 39-20 W4 | 39             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 40-20 W4 | 40             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 41-20 W4 | 41             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 42-20 W4 | 42             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 43-20 W4 | 43             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 44-20 W4 | 44             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 45-20 W4 | 45             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 46-20 W4 | 46             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 47-20 W4 | 47             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 48-20 W4 | 48             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 49-20 W4 | 49             | 20,0                  | 8,4            |
| NRS 50-20 W4 | 50             | 20,0                  | 8,4            |

## Gamme de produits

|                |   |
|----------------|---|
| NRS (20 mm)    | Collier de maintien, Acier                        |
| NRS (9 mm)     | Collier de maintien, Acier                        |
| NRS (12 mm)    | Collier de maintien, Acier                        |
| NRS W4 (12 mm) | Collier de maintien, Acier nickel-chrome (1.4301) |
| NRS (15 mm)    | Collier de maintien, Acier                        |



En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

03.05.2026

HANSA-FLEX AG

[www.hansa-flex.com](http://www.hansa-flex.com)

1

