

# NRS (25 mm)

Collier de maintien

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Domaine d'utilisation** pour la fixation de tubes, tuyaux et câbles

**Construction** Pipe clamp

**Ajout de construction** avec profil en caoutchouc

**Norme** DIN 3016

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** zingué



## Remarque

Le profil en caoutchouc permet d'amortir les vibrations, les chocs et empêche les éraflures.

## Article

Désignation	Ø minimum (mm)	Largeur de bande (mm)	Perçage Ø (mm)
NRS 15-25	15	25,0	10,5
NRS 22-25	22	25,0	10,5
NRS 30-25	30	25,0	10,5
NRS 38-25	38	25,0	10,5
NRS 42-25	42	25,0	10,5
NRS 45-25	45	25,0	10,5
NRS 46-25	46	25,0	10,5
NRS 50-25	50	25,0	10,5
NRS 55-25	55	25,0	10,5
NRS 60-25	60	25,0	10,5
NRS 65-25	65	25,0	10,5
NRS 67-25	67	25,0	10,5
NRS 68-25	68	25,0	10,5
NRS 70-25	70	25,0	10,5
NRS 72-25	72	25,0	10,5
NRS 74-25	74	25,0	10,5
NRS 125-25	125	25,0	10,5

## Gamme de produits

NRS (9 mm)	Collier de maintien, Acier
NRS (12 mm)	Collier de maintien, Acier
NRS W4 (12 mm)	Collier de maintien, Acier nickel-chrome (1.4301)
NRS (15 mm)	Collier de maintien, Acier
NRS W4 (15 mm)	Collier de maintien, Acier nickel-chrome (1.4301)
NRS (20 mm)	Collier de maintien, Acier
NRS W4 (20 mm)	Collier de maintien, Acier nickel-chrome (1.4301)