

# SRS 1-5 D PP

Collier pour tuyaux, tubes doubles

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Construction          | Collier pour tubes doubles          |
| Ajout de construction | Face intérieure du collier nervurée |
| Norme                 | DIN 3015-3                          |
| Température min.      | -30 °C                              |
| Température max.      | 90 °C                               |
| Matériau              | Polypropylène                       |



## Remarque

Nous recommandons l'utilisation de colliers avec une surface intérieure lisse pour maintenir en place les tuyaux et les câbles. Le montage se fait alors sans pré-tension, la hauteur de bloc H et le jeu S1 étant alors réduits.

## Description

Les nervures situées sur la surface intérieure des colliers amortissent les chocs et les vibrations et absorbent les forces dans le sens de l'axe du tube.

La pré-tension du tube est provoquée par l'écart existant entre les deux côtés.

## Informations relatives à la commande

1 pièce = 2 moitiés de collier

## Article

| Désignation    | Taille de collier | Ø ext. du tube d2 (mm) | Ø ext. du tube d2 | a (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | S1 (mm) |
|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| SRS 106 D PP   | 1                 | 6,0                    | -                 | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 106.4 D PP | 1                 | 6,4                    | 1/4"              | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 108 D PP   | 1                 | 8,0                    | 5/16"             | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 109.5 D PP | 1                 | 9,5                    | 3/8"              | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 110 D PP   | 1                 | 10,0                   | -                 | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 112 D PP   | 1                 | 12,0                   | -                 | 20     | 30     | 27     | 36     | 1,0     |
| SRS 212.7 D PP | 2                 | 12,7                   | 1/2"              | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 213.5 D PP | 2                 | 13,5                   | -                 | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 214 D PP   | 2                 | 14,0                   | -                 | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 215 D PP   | 2                 | 15,0                   | -                 | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 216 D PP   | 2                 | 16,0                   | 5/8"              | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 217.2 D PP | 2                 | 17,2                   | -                 | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 218 D PP   | 2                 | 18,0                   | -                 | 29     | 30     | 26     | 53     | 1,2     |
| SRS 319 D PP   | 3                 | 19,0                   | 3/4"              | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 320 D PP   | 3                 | 20,0                   | -                 | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 321.3 D PP | 3                 | 21,3                   | -                 | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 322 D PP   | 3                 | 22,0                   | -                 | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 325 D PP   | 3                 | 25,0                   | 1"                | 36     | 30     | 37     | 67     | 1,6     |
| SRS 426.9 D PP | 4                 | 26,9                   | -                 | 45     | 30     | 42     | 82     | 2,0     |
| SRS 428 D PP   | 4                 | 28,0                   | -                 | 45     | 30     | 42     | 82     | 2,0     |
| SRS 430 D PP   | 4                 | 30,0                   | -                 | 45     | 30     | 42     | 82     | 2,0     |
| SRS 532 D PP   | 5                 | 32,0                   | 1.1/4"            | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 533.7 D PP | 5                 | 33,7                   | -                 | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 535 D PP   | 5                 | 35,0                   | -                 | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 538 D PP   | 5                 | 38,0                   | 1.1/2"            | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |
| SRS 542 D PP   | 5                 | 42,0                   | -                 | 56     | 30     | 54     | 106    | 2,0     |

## Gamme de produits

|                |   |
|----------------|---|
| SRS 1-5 D PP G | Collier pour tuyaux, tubes doubles, Face intérieure du collier lisse    |
| SRS 1-5 D PA   | Collier pour tuyaux, tubes doubles, Face intérieure du collier nervurée |
| SRS 1-5 D VG   | Collier pour tuyaux, tubes doubles, Face intérieure du collier lisse    |



En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.

06.04.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com

1

# SRS 1-5 D PP

Collier pour tuyaux, tubes doubles

## accessoire pour les produits suivants

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| <b>B A</b> | Assemblage du groupe B<br>Montage |
|------------|-----------------------------------|

|          |                        |
|----------|------------------------|
| <b>B</b> | Assemblage du groupe B |
|----------|------------------------|