


Caractéristiques					
Construction	Collier pour 1 tube				
Ajout de construction	Face intérieure du collier nervurée				
Série	légère				
Norme	DIN 3015-1				
Température min.	-40 °C				
Température max.	300 °C				
Matériau	Aluminium				





Description

Les nervures situées sur la surface intérieure des colliers amortissent les chocs et les vibrations et absorbent les forces dans le sens de l'axe du tube.

La pré-tension du tube est provoquée par l'écart existant entre les deux côtés.

Informations relatives à la commande

1 pièce = 2 moitiés de collier

Article							
Désignation	Ø ext. du tube d2	Ø ext. du tube d2	Taille de collier	e1	Н	L	S1
SRS 0106 AL	(mm) 6,0		1	(mm) 20	(mm) 27	(mm) 34	(mm) 0,6
SRS 0106 AL	6,4		<u>'</u> 1	20	27	34	0,6
SRS 0108.4 AL	8.0	5/16"	<u> </u> 1	20	27	34	0,6
SRS 0100 AL SRS 0109.5 AL	9.5	3/8"	<u> </u> 1	20	27	34	0,6
SRS 0109.5 AL	10.0	-	<u> </u> 1	20	27	34	0,6
SRS 0110 AL	10,0		<u></u>	20	27	34	0,6
SRS 0110.2 AL	12,0		<u></u>	20	27	34	0,6
SRS 0112 AL	12,7	1/2"	2	26	33	40	0,8
SRS 0212.7 AL SRS 0213.5 AL			2	26	33	40	0,8
SRS 0213.5 AL	13,5 14,0	-	2	26	33	40	0,8
SRS 0214 AL	15.0	<u>-</u>	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 AL	16,0	5/8"	2	26	33	40	0,8
SRS 0216 AL SRS 0217.2 AL	17,2		2	26	33	40	0,8
		-	2	26	33	40	0,8
SRS 0218 AL	18,0	3/4"	3	33	35 35	48	
SRS 0319 AL	19,0		3	33	35	48	1,0
SRS 0320 AL SRS 0321.3 AL	20,0 21,3	-	3	33	35	48	1,0
SRS 0321.3 AL SRS 0322 AL		-		33	35	48	
	22,0	-	3				1,0
SRS 0323 AL	23,0	 1"	3	33	35 35	48	1,0
SRS 0325 AL	25,0	<u> </u>	4			48	1,0
SRS 0426.9 AL	26,9	-	4	40 40	42 42	57 57	1,2
SRS 0428 AL	28,0	-	<u> </u>				1,2
SRS 0430 AL	30,0	4.4/4!!	4	40	42 58	57 70	1,2
SRS 0532 AL	32,0	1.1/4"	5	52			1,2
SRS 0533.7 AL	33,7	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0535 AL	35,0	4.4/0!!	5	52	58	70	1,2
SRS 0538 AL	38,0	1.1/2"	5	52	58	70	1,2
SRS 0540 AL	40,0	-	5	52	58	70	1,2
SRS 0542.4 AL	42,4	-	5	52	58	70 70	1,2
SRS 0542 AL	42,0	4 2/4"	5	52	58		1,2
SRS 0644.5 AL	44,5	1.3/4"	6	66	66	86	1,2
SRS 0645 AL	45,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0648 AL	48,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0650 AL	50,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0652 AL	52,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0655 AL	55,0	-	6	66	66	86	1,2
SRS 0657 AL	57,0	2.1/4"	6	66	66	86	1,2

Gamme de produits

SRS 1-6 PA Collier pour tuyaux, série légère, Face intérieure du collier nervurée





2