K 41-14 - K 41-40

Raccord de réduction

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Joints bout à bout
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 24°
Construction	Raccord à vis pour raccords de réduction
Conception	droit
Fourniture	avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression et bague d'étanchéité
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Article

Désignation	d3 (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 41-14	15	10	59	27	19	17
K 41-17	15	8	58	27	17	27
K 41-19	15	6	58	27	14	27
K 41-25	15	12	59	27	22	27
K 41-37	16	6	58	27	14	27
K 41-38	16	8	58	27	17	27
K 41-39	16	10	59	27	19	27
K 41-40	16	12	59	27	22	27

SW, S1, S2 = largeur de clé – d2, d3 = pour diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

K 420-31 - K 420-88	Manchon fileté, Acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.