

Caractéristiques					
Raccord 1 + 2	filet ext. métrique cylindrique				
Étanchéité 1 + 2	Joints bout à bout				
Conception	droit				
Fourniture	avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression et bague d'étanchéité				
Matériau	Acier				
Traitement de surface	revêtement galvanisé				



Article						
Désignation	Ø d2 <sub>(mm)</sub>	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1
K 42-18	10	M 18 x 1,5	12	52	22	22
K 42-35	15	M 26 x 1,5	12	52	32	27
K 42-22	10	M 22 x 1,5	12	52	27	22
K 42-29	15	M 16 x 1,5	12	52	24	27
K 42-32	15	M 18 x 1,5	12	52	27	27
K 42-33	15	M 22 x 1,5	12	52	27	27
K 42-41	18	M 26 x 1,5	12	52	32	32
K 42-42	18	M 26 x 1,5	12	52	32	32
K 42-54	15	M 12 x 1,5	10	50	27	27
K 42-112	16	M 22 x 1,5	12	52	27	27
K 42-125	15	M 16 x 1,5	11	51	27	27
K 42-129	18	M 22 x 1,5	12	52	32	32

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

K 410-05 - K 410-09 Corps réducteur de raccordement, Acier