

K 420-31 - K 420-88

Manchon fileté

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur métrique cylindrique

Étanchéité 1 Cône intérieur 24°

Raccord 2 filet ext. métrique cylindrique

Étanchéité 2 Joints bout à bout

Construction Manchon fileté

Conception droit

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé



Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 42-02 - K 42-106 Raccordement fileté, avec écrou-raccord et bague coupante

K 41-14 - K 41-40 Raccord de réduction, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression et bague d'étanchéité

K 46-12-1 / K 46-12-2 Manchon fileté avec raccord de contrôle, Acier