

Caractéristiques	ş-			
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique			
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°			
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique			
Étanchéité 2	Joints bout à bout			
Construction	Manchon fileté			
Conception	droit			
Matériau	Acier			
Traitement de surface	revêtement galvanisé			



Article							
Désignation	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
K 420-76	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-77	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-78	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
K 420-79	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
K 420-80	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-81	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
K 420-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = largeur de clé

Gamme de produits				
K 42-02 - K 42-106 Raccordement fileté, avec écrou-raccord et bague coupante				
K 41-14 - K 41-40  Raccord de réduction, avec écrou-raccord, bague coupante de pression et bague d'étanchéité				
K 46-12-1 / K 46-12-2	Manchon fileté avec raccord de contrôle, Acier			