

### Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 2	Joints bout à bout
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



### Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	G2	i1 (mm)	i2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
<b>K 420-76</b>	6	M 12 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
<b>K 420-77</b>	6	M 12 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
<b>K 420-78</b>	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	12	28	22
<b>K 420-79</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	10	12	28	27
<b>K 420-80</b>	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
<b>K 420-81</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	12	29	27
<b>K 420-88</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	11	12	29	22

SW = largeur de clé

### Gamme de produits

<b>K 42-02 - K 42-106</b>	Raccordement fileté, avec écrou-raccord et bague coupante
<b>K 41-14 - K 41-40</b>	Raccord de réduction, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression et bague d'étanchéité
<b>K 46-12-1 / K 46-12-2</b>	Manchon fileté avec raccord de contrôle, Acier