

K 43-01 - K 43-76

Raccordement fileté, coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Raccord 1 | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Étanchéité 1 | Cône intérieur 24° |
| Raccord 2 | filet ext. métrique cylindrique |
| Étanchéité 2 | Joints bout à bout |
| Construction | pour fixation sur paroi de cloison |
| Conception | Coude 90° |
| Fourniture | avec écrou-raccord, bague coupante et contre-écrou |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | Ø d2 (mm) | G1 | G1 + G2 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|----------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 43-01 | 6 | - | M 12 x 1,5 | - | 20 | 27 | 12 | 38 | 12 | 14 | 17 |
| K 43-04 | 8 | M 14 x 1,5 | - | M 12 x 1,5 | 20 | 29 | 14 | 37 | 12 | 17 | 17 |
| K 43-07 | 8 | M 14 x 1,5 | - | M 14 x 1,5 | 20 | 29 | 14 | 37 | 14 | 19 | 19 |
| K 43-08 | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 12 x 1,5 | 20 | 32 | 17 | 38 | 14 | 19 | 17 |
| K 43-09 | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 14 x 1,5 | 20 | 32 | 17 | 38 | 14 | 19 | 19 |
| K 43-17 | 15 | M 22 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 41 | 26 | 45 | 19 | 27 | 27 |
| K 43-69 | 10 | M 16 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 38 | 23 | 45 | 19 | 19 | 27 |
| K 43-75 | 12 | M 18 x 1,5 | - | M 16 x 1,5 | 25 | 32 | 17 | 45 | 17 | 22 | 22 |
| K 43-76 | 12 | M 18 x 1,5 | - | M 22 x 1,5 | 25 | 32 | 17 | 45 | 17 | 22 | 27 |

Ø d2 = diamètre extérieur du tube – SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 430-01 - K 430-72 Raccord passe-cloison à manchon fileté, Acier