

K 43-20 - K 43-94

Raccordement fileté, coude 90°

HANSA**FLEX**

Caractéristiques

Raccord 1 + 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 1 + 2	Joints bout à bout
Construction	pour fixation sur paroi de cloison
Conception	Coude 90°
Fourniture	avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou
Matériaux	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 43-20	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
K 43-27	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
K 43-31	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
K 43-52	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
K 43-68	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
K 43-77	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
K 43-94	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 430-17 - K 430-86 Raccord passe-cloison à manchon fileté, Acier