

# K 43-20 - K 43-94

Raccordement fileté, coude 90°

## Caractéristiques

<b>Raccord 1 + 2</b>	filet ext. métrique cylindrique
<b>Étanchéité 1 + 2</b>	Joints bout à bout
<b>Construction</b>	pour fixation sur paroi de cloison
<b>Conception</b>	Coude 90°
<b>Fourniture</b>	avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



## Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 43-20</b>	15	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	27
<b>K 43-27</b>	15	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	27
<b>K 43-31</b>	18	M 26 x 1,5	25	58	47	24	32	32
<b>K 43-52</b>	18	M 22 x 1,5	25	58	47	24	27	32
<b>K 43-68</b>	10	M 22 x 1,5	25	55	45	19	27	22
<b>K 43-77</b>	16	M 22 x 1,5	25	52	42	19	27	27
<b>K 43-94</b>	15	M 16 x 1,5	25	55	45	19	22	27

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

**K 430-17 - K 430-86** Raccord passe-cloison à manchon fileté, Acier