

Caractéristiques			
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique		
Étanchéité 1	Cône intérieur 24°		
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique		
Étanchéité 2	Joints bout à bout		
Construction	pour fixation sur paroi de cloison		
Conception	Coude 90°		
Matériau	Acier		
Traitement de surface	revêtement galvanisé		



Désignation	Ø d2	G1	G2		L1	L2	SW
	(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
K 430-01	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	38	12
K 430-04	8	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	20	21	29	12
K 430-08	10	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	20	24	38	14
K 430-09	10	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	20	24	38	14
K 430-16	15	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19
K 430-23	18	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	47	24
K 430-55	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	45	17
K 430-56	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	45	17
K 430-72	10	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	45	19

Ø d2 = diamètre extérieur du tube - SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 43-01 - K 43-76 Raccordement fileté, coude 90°, avec écrou-raccord, bague coupante et contre-écrou