# K 430-01 - K 430-72

Raccord passe-cloison à manchon fileté

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| **Étanchéité 1** | Cône intérieur 24° |
| **Raccord 2** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 2** | Joints bout à bout |
| **Construction** | pour fixation sur paroi de cloison |
| **Conception** | Coude 90° |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



## Article

| Désignation | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 430-01** | 6 | M 12 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 19 | 38 | 12 |
| **K 430-04** | 8 | M 14 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 21 | 29 | 12 |
| **K 430-08** | 10 | M 16 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 20 | 24 | 38 | 14 |
| **K 430-09** | 10 | M 16 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 20 | 24 | 38 | 14 |
| **K 430-16** | 15 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 45 | 19 |
| **K 430-23** | 18 | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 33 | 47 | 24 |
| **K 430-55** | 12 | M 18 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 25 | 24 | 45 | 17 |
| **K 430-56** | 12 | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 24 | 45 | 17 |
| **K 430-72** | 10 | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25 | 30 | 45 | 19 |

Ø d2 = diamètre extérieur du tube – SW = largeur de clé

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **K 43-01 - K 43-76** | Raccordement fileté, coude 90°, avec écrou-raccord, bague coupante et contre-écrou |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*