K 430-17 - K 430-86

Raccord passe-cloison à manchon fileté

Caractéristiques

Raccord 1 + 2	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 1 + 2	Joints bout à bout
Construction	pour fixation sur paroi de cloison
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Article

Désignation	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	Remarque
K 430-17	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-21	M 26 x 1,5	M 22 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-30	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-37	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-38	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	25	36	47	24	-
K 430-54	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	25	33	45	19	-
K 430-57	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	25	30	42	19	Article de fin de série
K 430-86	M 16 x 1,5	M 22 x 1,5	25	-	45	19	-

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 43-19 - K 43-95	Raccord passe-cloison à manchon fileté, avec contre-écrou
K 43-20 - K 43-94	Raccordement fileté, coude 90°, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou
K 43-21 - K 43-73	Raccord à vis mural pour cloison étanche, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou
K 47-15	Raccord pour tubes, coude 90°, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité, contre-écrou et tubulure
K 47-16	Raccord pour tubes, coude 90°, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité, contre-écrou et tubulure
K 47-17 / K 47-19	Corps, coude 90°, avec écrou-raccord, bague d'étanchéité, contre-écrou et tubulure

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.