

# K 430-17 - K 430-86

Raccord passe-cloison à manchon fileté

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Raccord 1 + 2         | filet ext. métrique cylindrique    |
| Étanchéité 1 + 2      | Jointts bout à bout                |
| Construction          | pour fixation sur paroi de cloison |
| Conception            | Coude 90°                          |
| Matériau              | Acier                              |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé               |



## Article

| Désignation | G1         | G2         | i<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | SW<br>(mm) | Remarque                |
|-------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-------------------------|
| K 430-17    | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 33         | 45         | 19         | -                       |
| K 430-21    | M 26 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 36         | 47         | 24         | -                       |
| K 430-30    | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 33         | 45         | 19         | -                       |
| K 430-37    | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25        | 36         | 47         | 24         | -                       |
| K 430-38    | M 26 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 25        | 36         | 47         | 24         | -                       |
| K 430-54    | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 25        | 33         | 45         | 19         | -                       |
| K 430-57    | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | 30         | 42         | 19         | Article de fin de série |
| K 430-86    | M 16 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 25        | -          | 45         | 19         | -                       |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K 43-19 - K 43-95 | Raccord passe-cloison à manchon fileté, avec contre-écrou                                                                           |
| K 43-20 - K 43-94 | Raccordement fileté, coude 90°, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou           |
| K 43-21 - K 43-73 | Raccord à vis mural pour cloison étanche, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou |
| K 47-15           | Raccord pour tubes, coude 90°, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité, contre-écrou et tubulure  |
| K 47-16           | Raccord pour tubes, coude 90°, avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité, contre-écrou et tubulure  |
| K 47-17 / K 47-19 | Corps, coude 90°, avec écrou-raccord, bague d'étanchéité, contre-écrou et tubulure                                                  |