

K 430-68 - K 430-89

Raccord passe-cloison à manchon fileté

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur métrique cylindrique

Étanchéité 1 Cône intérieur 24°

Raccord 2 filet ext. métrique cylindrique

Étanchéité 2 Joints bout à bout

Construction pour fixation sur paroi de cloison

Conception Coude 90°

Matériau Acier

Traitement de surface revêtement galvanisé



Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
K 430-68	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
K 430-70	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
K 430-71	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
K 430-87	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
K 430-88	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = diamètre extérieur du tube – SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 43-54 / K 43-99 Raccordement fileté, coude 90°, avec écrou-raccord, bague coupante, contre-écrou, bague de pression et joint torique