

# K 430-68 - K 430-89

Raccord passe-cloison à manchon fileté

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Raccord 1** Filetage extérieur métrique cylindrique

**Étanchéité 1** Cône intérieur 24°

**Raccord 2** filet ext. métrique cylindrique

**Étanchéité 2** Joints bout à bout

**Construction** pour fixation sur paroi de cloison

**Conception** Coude 90°

**Matériau** Acier

**Traitement de surface** revêtement galvanisé



## Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)
<b>K 430-68</b>	6	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	20	19	31	12
<b>K 430-70</b>	12	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-71</b>	8	M 14 x 1,5	M 22 x 1,5	23	24	38	17
<b>K 430-87</b>	12	M 18 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	17
<b>K 430-88</b>	10	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	25	24	40	14

Ø d2 = diamètre extérieur du tube – SW = largeur de clé

## Gamme de produits

**K 43-54 / K 43-99** Raccordement fileté, coude 90°, avec écrou-raccord, bague coupante, contre-écrou, bague de pression et joint torique