

K 44-164

Raccordement fileté avec raccord de contrôle

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Raccord 1 | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Étanchéité 1 | avec étanchéité de filetage par bague de pression et joint torique |
| Raccord 2 | filet ext. métrique cylindrique |
| Étanchéité 2 | Cône intérieur 24° |
| Raccord 3 | filet int. métrique cylindrique |
| Construction | pour fixation sur paroi de cloison |
| Conception | Forme T |
| Fourniture | avec écrou-raccord, bague coupante, contre-écrou, bague de pression et joint torique |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | G3 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|-----------|------------|------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| K 44-164 | 12 | M 22 x 1,5 | M 18 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 24 | 26 | 34 | 19 | 42 | 17 | 22 | 27 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 440-115 Manchon fileté, forme T, Acier