K 44-166

Raccordement fileté avec raccord de contrôle, forme L

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	avec étanchéité de filetage par bague de pression et joint torique
Raccord 2	filet int. métrique cylindrique
Étanchéité 2	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
Raccord 3	filet ext. métrique cylindrique
Étanchéité 3	Cône intérieur 24°
Ajout de construction	avec raccord de contrôle
Conception	Forme L
Fourniture	avec écrou-raccord, bague coupante, contre-écrou, bague de pression et joint torique
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
K 44-166	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 440-116 / K440-117	Manchon fileté, forme L, Acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.