

# K 44-166

Raccordement fileté avec raccord de contrôle, forme L

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur métrique cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	avec étanchéité de filetage par bague de pression et joint torique
<b>Raccord 2</b>	filet int. métrique cylindrique
<b>Étanchéité 2</b>	pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E.
<b>Raccord 3</b>	filet ext. métrique cylindrique
<b>Étanchéité 3</b>	Cône intérieur 24°
<b>Ajout de construction</b>	avec raccord de contrôle
<b>Conception</b>	Forme L
<b>Fourniture</b>	avec écrou-raccord, bague coupante, contre-écrou, bague de pression et joint torique
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



## Article

Désignation	Ø d2 (mm)	G1	G2	D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2
<b>K 44-166</b>	12	M 22 x 1,5	M 12 x 1,5	27	24	24	32	17	42	17	22	27

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

**K 440-116 / K440-117** Manchon fileté, forme L, Acier