

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Raccord 1 | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Étanchéité 1 | avec étanchéité de filetage par bague de pression et joint torique |
| Raccord 2 | filet int. métrique cylindrique |
| Étanchéité 2 | pour embout à collet avec formes A, B et le cas échéant forme E. |
| Raccord 3 | filet ext. métrique cylindrique |
| Étanchéité 3 | Cône intérieur 24° |
| Ajout de construction | avec raccord de contrôle |
| Conception | Forme L |
| Fourniture | avec écrou-raccord, bague coupante, contre-écrou, bague de pression et joint torique |
| Matériaux | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| K 44-166 | 12 | M 22 x 1,5 | M 12 x 1,5 | 27 | 24 | 24 | 32 | 17 | 42 | 17 | 22 | 27 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

K 440-116 / K440-117 Manchon fileté, forme L, Acier