# K 44-55

Raccord de réduction pour tubes, forme T

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1 + 2** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 1 + 2** | Joints bout à bout |
| **Raccord 3** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 3** | Cône intérieur 24° |
| **Conception** | Forme T |
| **Fourniture** | avec écrou-raccord, bague coupante, bague de pression, bague d'étanchéité et contre-écrou |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |



## Article

| Désignation | G1 | Ø d2 (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K 44-55** | M 22 x 1,5 | 15 | 24 | 50 | 42 | 32 | 19 | 27 | 27 | 14 |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **K 440-39** | Corps, Acier |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*